

LAVAGGIO
PER ESTERNI ED INTERNI



KILLER SMOG

SGRASSANTE CONCENTRATO
PER ASPORTARE FUMO,
SOSTANZE OLEOSE O GRASSE

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

Prodotto alcalino sgrassante, per asportare smog, fumo, sostanze oleose o grasse, da facciate in: laterizio, pietra, marmo in interni ed esterni.

KILLER SMOG reagisce con lo sporco trasformandolo in prodotto solubile in acqua, facilmente sciacquabile e quindi facilmente asportabile.

Tale azione risulta migliorata con l'aggiunta di acqua calda e da un'azione meccanica (con idropulitrice, spazzola o paglietta).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Pulizia di facciavista esterni ed interni di qualsiasi materiale edile, inoltre è ideale per tende e tendoni, plastica e PVC, ecc...



PERICOLO

KILLER SMOG

SGRASSANTE CONCENTRATO

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	idrossido di potassio (inf. 5%)
Stato fisico	liquido
Colore	giallo arancio
pH	11,4 (sol. 1%)
Peso specifico	1,025 g/mL
Punto di infiammabilità	34°C
Biodegradabilità	>90%
Tossicità	non tossico
Corrosività	corrosivo
ADR	8/2920/II
VOC (direttiva 1999/13/CE)	14,00% (142,80 g/L)
VOC (carbonio volatile)	9,27% (94,60 g/L)
Stabilità a magazzino	18 mesi

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004: tensioattivi non ionici < al 5%; tensioattivi anionici tra 5% e 15%.

Profumi: Citral, Geraniol, Limonene, Linalool.

MODALITÀ D'USO

Diluire KILLER SMOG 1:1 o 1:2 con acqua calda (se bollente meglio), secondo la consistenza dello smog e di grassi da asportare.

Stendere la soluzione sulle superfici da pulire in orizzontale dal basso verso l'alto (per evitare sgorature) con pennello, spruzzo bassa pressione; lasciare agire alcuni minuti e pulire con idropulitrice, strofinare con paglietta marrone o nera o spazzola rigida, e sciacquare abbondantemente con acqua.

Nel caso si debbano asportare trattamenti e sostanze filmogene (scritte o graffiti) con KILLER SMOG, sarà opportuno ammorbidire la pellicola vaporizzando la superficie con SG43. Successivamente lavare con specifico detergente acido.

AVVERTENZE

Proteggere gli infissi in alluminio e la vegetazione, in quanto il prodotto è altamente alcalino.

Il prodotto si neutralizza, nel caso occorra, con un normale detergente acido. Per un'ulteriore pulizia ad un'eventuale trattamento, rilavare la superficie con prodotto specifico.

Resa: 2-4 mq/L, varia in funzione dell'assorbimento del materiale, della diluizione e della quantità di sporco da asportare.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 2x6 - L 5x4 - L 10

VOCE DI CAPITOLATO: prodotto sgrassante concentrato multiuso per la pulizia di superfici dure da sostanze organiche in genere.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it - www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

