CH1
PROFESSIONAL

SUPERSGRASSATORE SVERNICIANTE IDEALE PER IL RECUPERO DI PAVIMENTI TRATTATI AD OLIO E CERE

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE
CH 1 è il prodotto specifico per lo sgrassaggio ed il deceraggio in profondità di pavimenti macchiati o trattati con oli o cere d'api.
CH 1 agisce chimicamente sulle sostanze grasse con un'azione di saponificazione; tale azione risulta potenziata dall'aggiunta di acqua bollente e dall'azione meccanica.
CH 1 trasforma sostanze insolubili in sali solubili in acqua, per cui durante l'operazione di lavaggio è consigliabile mantenere la superficie sempre bagnata con acqua calda.
Con la sua reazione, su pavimenti in cotto nuovi, attenua o elimina macchie di pallettizzazione e di residui organici,

CAMPO DI APPLICAZIONE
Sgrassaggio e deceraggio da trattamenti ad olio e cere grasse di pavimenti porosi come: cotto, pietra, klinker, gres.
Lavaggio e sgrassaggio di pavimentazioni ceramiche e cemento al quarzo di autofficine, officine meccaniche ecc.
Per facciavista vedere CH1 DENSO.

MODALITÀ D'USO
Diluire CH 1 in acqua calda 1:2 o 1:3, a seconda della consistenza dei grassi da asportare.
Stendere la soluzione sulle superfici, lavare con monospazzola o a mano con paglietta nera, marrone, spazzole o spazzoloni, preferibilmente di saggina. Lasciar agire per almeno 1 ora, mantenendo la superficie sempre bagnata con acqua calda, quindi asportare il tutto e se necessario ripetere l'operazione con la stessa soluzione 1:2-1:3, lasciando agire per almeno 1 o 2 ore. Infine, sciacquare abbondantemente con acqua calda e successivamente, a pavimento perfettamente asciutto (minimo 7 giorni), neutralizzare con detergente acido specifico. L'asciugatura permette ai grassi saponificati di depositarsi in superficie sotto forma di efflorescenze bianche solubili in acido.
Per lo sgrassaggio di pavimenti industriali diluire in acqua calda 1:5 – 1:10 e lavare come sopra.

PERICOLO

CH1
PROFESSIONAL
PER ESTERNI ED INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	idrossido di sodio (circa 21%)
Stato fisico	liquido
Colore	ambrato
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Peso specifico	1,160 g/mL
pH	>14
Tossicità	non tossico all'uso
Corrosività	corrosivo – provoca gravi ustioni
Temperatura di impiego	> 40 °C
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	8/1824/II
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Resa: La resa varia in funzione di olio, cere e sporco da asportare; mediamente è di 3-5 mq/L.

AVVERTENZE

Per eliminare cere e trattamenti base acqua e simili, si consiglia l'uso di WF1 FORTE, per cere siliconiche o resine è preferibile invece DILUENTE PER ESTERNI (vedi relative schede).

N.B.: CH1 deve sempre essere neutralizzato successivamente con uno o più lavaggi con detergente acido (escluso superfici lucide non resistenti agli acidi).

Nella deceratura o sverniciatura di un vecchio trattamento, stracciare con DILUENTE PER INTERNI subito prima del lavaggio, per favorire la penetrazione del prodotto e accelerare la pulizia.

PRECAUZIONI

CH 1 è un prodotto molto corrosivo anche alle concentrazioni di impiego. Evitare il contatto con la pelle (provoca ustioni se non tempestivamente rimosso). Proteggere accuratamente gli occhi e, in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 20.

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto altamente alcalino per l'eliminazione di olii e cere, e per asportare vecchi trattamenti ad olio di lino o paglierino, cera d'api e grassi, da pavimenti e manufatti.

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.