



CEM PROFESSIONAL

PROTETTIVO ANTISPOLVERO PER MASSETTI E PAVIMENTI INTERNI IN CEMENTO E CEMENTO AL QUARZO

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

CEM, per la sua composizione chimica, è un fissativo per massetti in cemento e pavimenti industriali di cemento al quarzo; blocca lo spolvero e al tempo stesso penetra nel supporto consolidandolo. CEM è concentrato, da diluire sempre con acqua, semplice nell'applicazione e economico nell'uso.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Pavimenti con massetti in cemento di soffitte, garage, cantine e pavimenti industriali al quarzo.

MODALITÀ D'USO

CEM deve essere usato su superfici perfettamente pulite e sufficientemente asciutte. Se necessario, lavare preventivamente con DETERPAV i pavimenti grezzi o con WF 1 FORTE o CHIT FORTE quelli al quarzo, sciacquare bene con acqua pulita e far asciugare almeno 3 giorni prima di passare al trattamento.

Per cemento grezzo diluire CEM con acqua da 1:3 a 1:6 in relazione all'assorbimento del supporto; per cemento al quarzo diluire almeno 1:10.

Applicare con pennello, rullo, straccio, spandicera, o a spruzzo, due mani a distanza di almeno 4 ore e attendere almeno 24 ore per la peditonabilità.

Manutenzione

Per i normali lavaggi si consiglia l'uso di detersivi neutri (vedi DETERSAN - L'IGIENIZZANTE) o leggermente alcalini come CASA CHIT (Linea Casa Madras)

In caso di necessità il prodotto può essere riapplicato, anche localmente, previa accurata pulizia.



ATTENZIONE

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

CEM PROFESSIONAL PER INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	copolimero vinilico in soluzione acquosa
Stato fisico	liquido
Colore	celeste chiaro
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	7
Peso specifico	1,000 g/mL
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Tempo di essiccazione	4 ore fuori polvere
Indurimento totale	24 ore
Temperatura di essiccazione	> 15 °C
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura > 10 °C
ADR	no
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

Resa: La resa varia in funzione dell'assorbimento e della diluizione.

Per massetti e cemento grezzo: 5-10 mq/L (2 mani).

Per cemento al quarzo: 20-30 mq/L (2 mani).

AVVERTENZE

Agitare prima dell'uso.

Non utilizzare a temperature inferiori ai +5°C.

PRECAUZIONI

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico.

In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 20.

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto antispolvero, base acqua, per cemento e cemento al quarzo, per massetti, soffitte, garage, cantine.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso