



CH1 DENSO PROFESSIONAL

**SUPERSGRASSATORE DENSO,
PER LA PULIZIA DEL FACCIAVISTA
DA SMOG, OLII, CERE E RESINE**

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

Composto altamente alcalino particolarmente efficace per asportare sostanze oleose o grasse, fumo, smog, vernici e pitture murali da qualsiasi materiale edile in verticale interno e esterno. Idoneo per asportare cera da stucchi decorativi, marmorini ecc. CH 1 DENSO agisce chimicamente sulle sostanze grasse e vernici con un'azione di saponificazione. Tale azione risulta potenziata dall'aggiunta di acqua bollente e da un'azione meccanica con paglietta, spazzola o idropulitrice.

CH 1 DENSO trasforma sostanze insolubili in sali solubili in acqua. Nella sua reazione attenua o elimina macchie di pallettizzazione e residui organici.

N.B.: per un eventuale trattamento della superficie lavata con CH 1 DENSO, successivamente neutralizzare con uno o più lavaggi con detergente acido specifico (escluso superfici lucide non resistenti agli acidi).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per la pulizia di facciavista esterni ed interni di qualsiasi materiale edile poroso.

In interni è ideale per asportare stucchi veneziani, marmorini, fumo, ecc.

MODALITÀ D'USO

Diluire CH 1 DENSO 1:1 o 1:2 con acqua calda, secondo la consistenza dei grassi e dello smog da asportare.

Stendere la soluzione sulla superficie da pulire con pennello, o a spruzzo bassa pressione, lasciare agire alcuni minuti e strofinare con paglietta marrone, nera o spazzola rigida. Sciacquare abbondantemente o lavare con idropulitrice a pressione.

Per il trattamento lasciare asciugare almeno 5 giorni per favorire l'asciugatura in profondità prima di procedere al lavaggio con DETERCOTT DENSO ed al successivo trattamento. Nel caso si debbano asportare trattamenti e sostanze filmogene (scritte ecc.) sarà opportuno ammorbidire la pellicola con DILUENTE PER INTERNI o DILUENTE PER ESTERNI subito prima di effettuare il lavaggio con CH 1 DENSO.



PERICOLO

CH1 DENSO PROFESSIONAL

PER ESTERNI ED INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	idrossido di sodio (>20%)
Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Peso specifico	1,160 g/mL circa
pH	14
Tossicità	non tossico all'uso
Corrosività	corrosivo – provoca gravi ustioni
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	8/1824/II
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004
Tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici: inferiore a 5%

Resa: 2-4 mq/L.. La resa varia in funzione dell'assorbimento del materiale e della diluizione del prodotto.

AVVERTENZE

Il prodotto è liquido; per ottenere il necessario addensamento miscelare sempre con acqua. Può avere effetto ossidante su acciaio e alluminio; proteggere sempre gli infissi e la vegetazione in quanto è un prodotto altamente alcalino e ad alta concentrazione. Il prodotto si neutralizza con un normale detergente acido come DETERCOTT DENSO o DETERPAV.

PRECAUZIONI

CH 1 DENSO è un prodotto molto corrosivo anche alle concentrazioni di impiego. Evitare il contatto con la pelle (provoca ustioni se non tempestivamente rimosso). Proteggere accuratamente gli occhi e, in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 20.

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto altamente alcalino denso, per l'eliminazione di olii, cere, fumo e smog da superfici verticali.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso