



# DILUENTE PER ESTERNI P R O F E S S I O N A L

**DILUENTE SPECIFICO PER PIEFFE, EMME 330, ERRE 90**

## SCHEDA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

DILUENTE PER ESTERNI è esente da benzolo, xilolo, toluene, ed è studiato appositamente per favorire la maggior penetrazione dell'impregnante nei materiali da trattare, con tempi di evaporazione sufficientemente lenti.

DILUENTE PER ESTERNI può essere usato sia per sciogliere eccessi di prodotti usati sulle superfici, facilitandone la penetrazione nei manufatti (aiutarsi con paglietta bianca), che per la loro asportazione definitiva (aiutarsi con paglietta nera e carta assorbente o stracci).  
DILUENTE PER ESTERNI può essere usato per rimuovere eventuali scritte o graffiti da materiali preventivamente trattati.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Per la diluizione dei prodotti:

PIEFTE (l'impermeabilizzante "effetto rattivante");

EMME 330 (il protettivo ceroso);

ERRE 90 (l'idro-oleorepellente "antigraffiti" ad "effetto naturale").

### MODALITÀ D'USO

DILUENTE PER ESTERNI è un diluente e quindi va usato secondo le modalità e le proporzioni indicate nelle schede tecniche o sulle etichette dei prodotti per cui è specifico. Eventuali variazioni nelle diluizioni, in difetto o in eccesso di solvente, possono essere effettuate in funzione delle singole esigenze (vedi la porosità delle superfici da impermeabilizzare), dopo prova preliminare.

Per ridurre gli eccessi di prodotto e facilitarne la penetrazione, applicare il solvente a pennello e strofinare con una paglietta bianca, strofinando.  
Per asportare invece totalmente il prodotto, versare il solvente e strofinare energicamente con paglietta nera e asciugare con panno carta.



**ATTENZIONE**

# DILUENTE PER ESTERNI

PROFESSIONAL

PER ESTERNI

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	miscela acetati
Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Punto di infiammabilità	> 21°C
Peso specifico	0,880 g/mL
Tossicità	non tossico
Nocività	l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3/1123/III
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	100% (880 g/L)
VOC (carbonio volatile)	61,98% (545,45 g/L)

## AVVERTENZE

Conservare il prodotto in ambiente asciutto e lontano da fonti di vapori acidi, per prolungare la stabilità in magazzino.

Confezione soggetta a calo di peso per evaporazione, ma questo non inficia la qualità del prodotto.

## DATI TOSSICOLOGICI

Evitare il contatto prolungato con la pelle, può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Evitare prolungate esposizioni, può avere effetto anestetico; ai primi sintomi abbandonare l'ambiente e portarsi all'aperto.

Usare maschere per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 25



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,  
info@madras.it- www.madras.it.



Per informazioni tecniche  
dalle ore 9,00 alle 12,00  
e dalle ore 15,00 alle 18,00  
da telefono fisso