



DILUENTE PER INTERNI PROFESSIONAL

**DILUENTE SPECIFICO PER EFFECI
SMACCHIATORE E SVERNICIATORE A SECCO**

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

DILUENTE PER INTERNI è una miscela di solventi puri esente da benzolo, studiata appositamente per favorire la maggior penetrazione dell'impregnante EFFECI per il trattamento "effetto bagnato" antimacchia, antiusura.

DILUENTE PER INTERNI può essere usato come sgrassante a secco ed è ideale per asportare residui di colla dai pavimenti e da qualsiasi superficie resistente ai solventi e come coadiuvante nel lavaggio con detergente specifico, per la rimozione di residui di stucco.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Diluente specifico per EFFECI.
Smacchiatore, sverniciatore a secco.

MODALITÀ D'USO

DILUENTE PER INTERNI è un diluente e quindi va usato secondo le modalità e le proporzioni indicate nelle schede tecniche o etichette del prodotto specifico. Eventuali variazioni nelle diluizioni, in difetto o in eccesso di solvente, possono essere effettuate in funzione delle singole esigenze (vedi la porosità delle superfici da impermeabilizzare), dopo prova preliminare.

Per ridurre gli eccessi di trattamento con EFFECI e facilitarne la penetrazione nelle superfici trattate, applicare il solvente a pennello ed aiutarsi con una paglietta bianca, strofinando.

Per asportare totalmente EFFECI o altri trattamenti acrilici o a cera, versare il solvente e strofinare energicamente con paglietta nera e asciugare con stracci o con carta assorbente.

È anche possibile eliminare o attenuare macchie di olio dai pavimenti bagnando con DILUENTE PER INTERNI cospargendo subito di talco e spazzolando dopo l'asciugatura. Per superfici trattate, riapplicare il trattamento.



PERICOLO

DILUENTE PER INTERNI PROFESSIONAL

PER INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	miscela di cloruri alchilici, toluene (inf. 45%); assenti benzene e xilene.
Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Punto di infiammabilità	< 21°C
Peso specifico	0,960 g/mL
Tossicità	non tossico
Nocività	nocivo per inalazione e ingestione
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3/1993/II
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	100% (962,00 g/L)
VOC (carbonio volatile)	52,10% (501,22 g/L)

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in ambiente asciutto e lontano da fonti di vapori acidi, per prolungare la stabilità in magazzino.

Confezione soggetta a calo di peso per evaporazione, ma questo non inficia la qualità del prodotto.

DATI TOSSICOLOGICI

Evitare il contatto prolungato con la pelle, può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Evitare prolungate esposizioni, può avere effetto anestetico; ai primi sintomi abbandonare l'ambiente e portarsi all'aperto.

Usare maschere per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 25.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso