



ESSE-ELLE TOGLIMUFFA PER LEGNO GREZZO *esterni e interni*



PRIMA



DOPO



NOTE CARATTERISTICHE

ESSE-ELLE TOGLIMUFFA è un detergente sbiancante forte che distrugge muffe, licheni, funghi, colonie di batteri e igienizza.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Legno grezzo di qualsiasi natura come travi, colonne, pareti, pavimenti, mobili da giardino e rifiniture.

MODALITÀ DI USO

Prima dell'utilizzo leggere le avvertenze e la tabella di pericolo.

Come toglimuffa: usare puro o diluito in acqua 1:1-1:3; spruzzare, spugnare o pennellare sulla superficie, attendere alcuni minuti e sciacquare.

Come detergente igienizzante di mantenimento: diluire 1 o 2 tappi misurino in 1 secchio d'acqua e pulire normalmente, non necessita di risciacquo.



PERICOLO

ESSE-ELLE TOGLIMUFFA PER LEGNO GREZZO

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	sodio ipoclorito (10%<Cl attivo <15%)
Stato fisico	liquido
Colore	da incolore a paglierino
Tossicità	pericoloso per gli organismi acquatici
Infiammabilità	no
Punto di infiammabilità	non applicabile
Punto / Intervallo di ebollizione	decompone sviluppando vapori di cloro
Peso specifico	1,160 g/mL
pH	>14
Corrosività	corrosivo
Stabilità in magazzino	8 mesi
ADR	8 / 1719 / II
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.

AVVERTENZE

Proteggere piante, mobili, tendaggi, infissi e arredi, perché il prodotto ha un forte potere sbiancante.

Dopo l'uso a spruzzo, togliere, sciacquare accuratamente lo spruzzatore, richiudere con il tappo il flacone e tenerlo lontano dalla portata dai bambini. Durante e dopo l'applicazione, areare bene i locali.

Non usare prodotti acidi prima, durante e dopo l'applicazione, (attendere almeno 24 ore) fino ad asciugatura avvenuta; a contatto con acidi libera gas tossici.

PRECAUZIONI

Stoccare in luogo fresco, ben ventilato e al buio perché i raggi solari diretti ed il calore favoriscono la decomposizione del prodotto, con conseguente aumento di pressione nel contenitore.

Qualora le circostanze lo richiedono, usare maschere antigas con filtro B.

L'inalazione può causare irritazioni alle vie respiratorie, mal di testa, nausea e vomito.

Nel caso di ingestione, non provocare il vomito, bere molta acqua ed avvisare immediatamente il medico.

Nel caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua e successivamente con soluzione acquosa di acido borico al 3%.

Per lo smaltimento provvedere, finché è possibile, al recupero del prodotto e avviare a discarica autorizzata, nell'osservanza delle disposizioni legislative.

RESA

Per facciavista 3mq/750ml; per pavimenti 5-6 mq/L.

La resa varia in funzione della diluizione e della consistenza delle muffe da togliere.

CONFEZIONI

ml 750 - L 5X4 - L 10 - L 20.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it



Per trovare il
punto vendita
più vicino