



EMME 330

PROFESSIONAL

**PROTETTIVO CEROSO IMPERMEABILIZZANTE
"EFFETTO RAVVIVANTE" PER INTERNI**

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

EMME 330 è una cera base solvente "effetto ravvivante", ideale per la protezione e la finitura di pavimenti, manufatti e superfici in cotto, klinker, pietra e pietra rigenerata, marmi e top, materiali lapidei, legno non verniciato e marmi anticati, per ottenere una tonalità più calda ed un colore più vivo.

Per un trattamento "effetto bagnato", applicare EMME 330 dopo aver protetto le superfici con EFFECI.

Per tonalità più chiare ("effetto naturale"), applicare dopo aver protetto con ESSE 70 o ERRE 90.

EMME 330 sigilla la porosità, protegge e rende facilmente lavabile qualsiasi superfici o manufatto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per la finitura di tutti i materiali grezzi e porosi come cotto fatto a mano, pietre scalpellate, e top, piani cottura, rivestimenti, caminetti, grill, tavoli, archi, colonne, decori, davanzali di porte e finestre, vasi, zoccolature ecc.


MODALITÀ D'USO

Su superfici protette con l'impregnante specifico, attendere minimo 24 ore, e successivamente applicare una mano di EMME 330 a pennello (di setola pura) e uniformare prima dell'asciugatura con paglietta bianca o tampone, avendo cura di non interrompere sulla piastrella ma sulle fughe (per evitare sormonti).

Cotto fatto a mano: applicare una o più mani di prodotto tal quale.

Cotto industriale, pietre grezze, top, marmi bugnati, anticati: diluire il prodotto 1:1 con DILUENTE PER ESTERNI.

Per superfici lisce satinare: diluire il prodotto 1:3 con DILUENTE PER ESTERNI.



Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

EMME 330

PROFESSIONAL

PER INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	miscela di cere microcristalline in solvente
Stato fisico	cremoso
Colore	bianco latte
Punto di infiammabilità	facilmente infiammabile
Peso specifico	1,000 g/mL
Tempi di esecuzione	6 ore fuori polvere - 24 indurimento totale
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3 / 1993 / II
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	86,06 % (860,60 g/litro di preparato)
VOC (carbonio volatile)	48,84 % (488,38 g/litro di preparato)

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

Resa: La resa varia in funzione dell'assorbimento del supporto e della diluizione, mediamente è di 8 - 12 mq/L per una mano.

AVVERTENZE

Essendo una cera impregnante a solvente, stendere in modo uniforme per non lasciare accumuli: potrebbe essere difficoltoso asportare gli eccessi una volta seccati (asportare eventualmente con DILUENTE PER ESTERNI o DILUENTE PER INTERNI e riapplicare il prodotto). Evitare sormonti con le parti già cerate essiccate, si consiglia di interrompere sulle fughe.

PRECAUZIONI

È consigliabile lavorare in ambienti ben ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 25

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto cera a solvente "effetto ravvivante", per la protezione e la finitura di pavimenti, manufatti e superfici in cotto, klinker, pietra e pietra rigenerata, marmi e top, materiali lapidei, legno non verniciato e marmi anticati, per ottenere una tonalità più calda ed un colore più vivo.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso