



FIX PROFESSIONAL

**FISSATIVO MURALE OPACO "EFFETTO CERA"
PER INTERNI, PER FACCIAVISTA, VOLTE,
SOFFITTI "EFFETTO NATURALE"**

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

FIX è un trattamento di finitura opaco di interni per soffitti, volte, archi, pareti e caminetti "effetto cera", ideale per bloccare lo spolvero di superfici nuove o sabbiate e per bloccare lo spolvero delle vecchie stuccature.

○ FIX è ideale per la finitura di stucchi decorativi e marmorini "effetto satinato".

FIX è concentrato, economico e facile da usare (si consiglia di proteggere i pavimenti assorbenti da eventuali sgocciolature, che potranno essere asportate con WF1 FORTE il decerante). Su alcuni materiali può conferire un leggero effetto ravvivante. Può essere colorato con pigmenti base acqua (ideale il nero) per dare toni di invecchiamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi superficie in terracotta, legno (anche già trattato con turapori), pietra naturale, ardesia, monocottura, manufatti porosi e stucchi decorativi, pietre rigenerate, marmorino, ecc.

MODALITÀ D'USO

○ Lavare le superfici da trattare con DETERCOTT DENSO se resistenti agli acidi; altrimenti usare WF1 FORTE; sciacquare bene e far asciugare per almeno 5 gg.

Applicare FIX puro o diluito con massimo 3 parti di acqua, a seconda dell'assorbimento e del grado di finitura che si vuole ottenere. Applicare uniformemente a pennello o a spruzzo (bassa pressione) due o più mani distanziate di almeno 2 ore fino ad ottenere l'effetto desiderato, avendo cura di evitare una eccessiva pellicolazione superficiale.

In caso di manutenzioni straordinarie è possibile effettuare nuove applicazioni, anche a notevole distanza di tempo, senza la necessità di asportare il precedente trattamento.



○
Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	emulsione acquosa di fissativi minerali e vegetali
Stato fisico	liquido
Colore	rosa
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	7
Peso specifico	1,000 g/mL
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Tempo di essiccazione	4 ore fuori polvere
Indurimento totale	24 ore
Temperatura di essiccazione	> 15 °C
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura > 10 °C
ADR	no
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

**Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.
Profumi: benzyl salicilate, cinnamal, geraniol.**

Resa: 5 - 20 mq/L (2 mani). La resa varia in funzione dell'assorbimento del manufatto e della diluizione del prodotto.

AVVERTENZE

TEME IL GELO.

Non usare in presenza di umidità di risalita persistente.

Si sconsiglia l'applicazione in giornate umide e con temperatura inferiore ai 15 °C. Per asportare macchie di prodotto sul pavimento o il trattamento, parzialmente o totalmente, usare WF1 FORTE il decerante.

PRECAUZIONI

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua; non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20.

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto fissativo di finitura opaco "effetto cera" per bloccare lo spolvero di superfici nuove, vecchie o sabbiate in interno.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso