MADRAS
I PROFESSIONALI

MEST

disincrostante anticalcare forte

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

MEST è un disincrostante decalcificante a base di acidi inorganici forti. MEST asporta, disciogliendo e frantumando, incrostazioni calcaree da circuiti chiusi e da tubature, ripristinando l'originaria sezione dei tubi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

A bagno in vasca o per immissione in impianti a circuito chiuso, per serpentine, circuiti idraulici, tubature resistenti agli acidi forti.

MODALITÀ D'USO

- **Per decalcificazioni a bagno in vasca**, diluire MEST con 2 o 3 parti di acqua.
- **Per una decalcificazione in impianti a circuito chiuso**, togliere 25-30% di acqua e aggiungere un 15-20% di prodotto puro, far girare l'impianto per qualche ora e svuotare. Sciacquare abbondantemente e riportare l'acqua a livello.
- **Per circuiti di transito**, chiudere a valle, riempire le tubazioni con una soluzione di 25-30% di MEST con acqua e lasciare agire per 5-6 ore, quindi svuotare l'impianto e poi sciacquare.
- **Per tubazioni di acqua potabile**, sciacquare abbondantemente fino alla scomparsa della acidità (controllare con apposita cartina al tornasole).

PERICOLO

MEST

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	acido cloridrico
Stato fisico	liquido
Colore	rosso
Odore	caratteristico
pH	0,7 (soluzione al 10%)
Punto di infiammabilità	non applicabile
Peso specifico	1,055 g/mL
Solubilità in acqua	solubile
Corrosività	corrosivo – provoca gravi ustioni
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	8 / 1789 / III

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004
Contiene tensioattivi anfoteri < al 5%.

AVVERTENZE
Non adoperare MEST per impianti in alluminio e zama e in tutti quei materiali non resistenti agli acidi inorganici forti. Per abbattere eventuale schiuma usare WSK1 ANTISCHIUMA. Il prodotto esposto alla luce del sole decolora, ma non varia le proprie caratteristiche.

PRECAUZIONI
In caso di ingestione non provocare il vomito, sciacquare con acqua e consultare un medico. È irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle rimuovere i vestiti e lavarsi immediatamente.

CONFEZIONI
L 1x12, L 2x6, L 5x4, L 10, L 20, L 50.

MADRAS®
Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il rivenditore più vicino
Numero Verde 800-689150