



WAX MATT PROFESSIONAL

**CERA NEUTRA PER LA FINITURA OPACA
DI TUTTI I PAVIMENTI TRATTATI E PER IL PARQUET
"EFFETTO NATURALE"**

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

Emulsione acquosa a base di cere naturali finissime per la finitura e la manutenzione di qualsiasi tipo di pavimento e manufatto ruvido anche trattato "effetto naturale, effetto bagnato o effetto invecchiato", dove sia richiesta una finitura opaca.

WAX MATT può essere utilizzata anche per la finitura e la protezione di stucchi decorativi "effetto satinato".

CAMPO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi pavimento in terracotta, gres, klinker, pietra naturale, pietre rigenerate, ardesia, monocottura, parquet, manufatti porosi e stucchi decorativi.

Ideale anche per gomma, linoleum e simili.

MODALITÀ D'USO

Applicare WAX MATT tal quale con pennello, spandicera o straccio su superfici e pavimenti puliti e asciutti, a temperatura superiore ai 15°C, in ambienti a finestre chiuse (per evitare un eccesso di cera e una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare sormonti e aloni). Per pavimenti e manufatti trattati, stendere il prodotto almeno 2 gg dopo il trattamento "effetto naturale" o la ceratura con PRIMER PIETRA o EMME 330 e 4 gg. dopo il trattamento "effetto bagnato". Per supporti già trattati con altre cere, procedere al deceraggio con WF1 FORTE e successivamente applicare WAX MATT, sempre su superficie pulita e asciutta.

Per una pulizia straordinaria di pavimenti resistenti agli acidi, lavare a fondo con DETERPAV per eliminare annerimenti di calcare e polvere. Per pavimenti non resistenti agli acidi, pulire a fondo con CHIT FORTE, il superpulitore concentrato universale. Riapplicare periodicamente il prodotto puro su superfici pulite e asciutte.

Per stucchi decorativi, applicare il prodotto puro con spugna o tampone; nel caso occorra, ripetere l'operazione dopo 12 ore. Per una pulizia quotidiana usare i prodotti della Linea Casa Madras, "forti con lo sporco, gentili con le superfici protette e cerate".



WAX MATT PROFESSIONAL

PER INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	cere naturali e sintetiche disperse
Stato fisico	liquido
Colore	bianco lattescente
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	7
Peso specifico	1,000 g/mL
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Temperatura di essiccazione	> 15 °C
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura > 10 °C
ADR	no
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

**Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.
Profumi: benzyl salicilate, cinnamal, gerianol.**

Resa: 12-30 mq/L (1 mano).

Pedonabilità: per la finitura: dopo 24 ore.

per la ricreratura di mantenimento: dopo 4-6 ore.

AVVERTENZE

Su pavimenti lucidati o cristallizzati riduce la lucentezza.

Teme il gelo, non applicare a temperatura inferiore a 15°C.

Non cerare pavimenti umidi lavati con detergente acido; ma usare R-24 IL NEUTRALIZZANTE nell'acqua di risciacquo.

PRECAUZIONI

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua; non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 20

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto per la ceratura di pavimenti con "effetto opaco", antiscivolo.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso