

TRATTAMENTO  
PER INTERNI



# SOLWAX COTTO

**CERA IN PASTA AD ELEVATA PROTEZIONE  
PER COTTO, KLINKER, PIETRE, MARMI E TOP GREZZI,  
"EFFETTO RAVVIVANTE".**

## SCHEMA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

SOLWAX COTTO è ideale per la protezione di pavimenti e rivestimenti, per dare ai materiali trattati una tonalità più calda ed un colore più vivo.

SOLWAX COTTO è un'emulsione cerosa a base solvente, ad alta penetrazione ed elevata resistenza, per il trattamento ("effetto bagnato" ed "effetto naturale") di manufatti, come il cotto fatto a mano, per i quali l'impregnante da solo non è sufficiente a sigillarne la porosità.

Per il trattamento "effetto bagnato": dopo aver protetto le superfici con FORCOTT, FORCOTT CAMINETTI E TOP, POLISHMARMO applicare, dopo 48 ore, SOLWAX COTTO tal quale, per superfici a basso assorbimento, diluire con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI.

Per il trattamento "effetto naturale" di cotto, klinker grezzo e gres rosso: applicare SOLWAX COTTO dopo 24 ore su superfici precedentemente protette con 1AS IDROPELENTE.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Cotto fatto a mano, cotto industriale, klinker grezzo, gres rosso, pietre, ardesia, granito, marmi e sassi anticati, rivestimenti e top.



PERICOLO

### SCHEMA DI APPLICAZIONE

#### EFFETTO BAGNATO



#### EFFETTO NATURALE



Resa: 8-15 mq/L (1 mano). Applicare con pennello e paglietta bianca.

# SOLWAX COTTO

CERA IN PASTA AD ELEVATA PROTEZIONE PER COTTO

## DATI CHIMICO-FISICI

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Composizione di massima    | miscela di cere microcristalline in solvente                               |
| Stato fisico               | cremoso o solido. Tenere lontano da fonti di calore perché non si scioglia |
| Colore                     | bianco cristallino   |
| Punto di infiammabilità    | < 21° C  |
| Peso specifico             | 0,940-0,980 g/mL   |
| Tempo di essiccamento      | 6 ore fuori polvere – 24 indurimento totale                                |
| Stabilità in magazzino     | 12 mesi  |
| ADR                        | 3/1993/ II   |
| VOC (direttiva 1999/13/CE) | 86,06% ( 860,60 g/L di preparato)  |
| VOC (carbonio volatile)    | 48,84% (488,38 g/L di preparato)   |

**Prodotto soggetto a calo di peso**

## MODALITÀ D'USO

Applicare il prodotto in modo uniforme con pennello, paglietta bianca o tampone, avendo cura di non interrompere il trattamento sul mattone ma sulle fughe; dove necessario asportare l'eccesso con panno carta prima dell'essiccazione. Lasciare asciugare per 24 ore e lucidare. L'applicazione può essere effettuata anche con monospazzola di tampico o con disco bianco.

**Per cotto fatto a mano:** applicare una o più mani di prodotto tal quale.

**Per cotto industriale, pietre grezze, top, marmi bugnati, anticati:** diluire 1 parte di SOLWAX COTTO con 1 parte di SOLVENTE F/CH PER ESTERNI.

**Per superfici lisce o levigate:** diluire 1 parte di prodotto con 3 parti di SOLVENTE F/CH PER ESTERNI.

**Per pavimenti:** dopo 24 – 48 ore dall'applicazione di SOLWAX COTTO, lucidare e proteggere con una cera liquida di finitura e mantenimento (WAXCOTT, WAXLINKER, WAXMARMO, WAX OPACA).

SOLWAX COTTO può essere applicata ad impregnazione, anche su superfici esterne coperte, con la giusta pendenza, in modo tale che eventuale pioggia a vento possa scivolare via, senza dare origine a ristagni d'acqua. MANUTENZIONE: per una manutenzione mirata, usare esclusivamente i prodotti "LINEA CASA" Madras.

**Resa: varia in funzione della diluizione del prodotto e dell'assorbimento del supporto e mediamente è di 8-15 mq/L (1 mano).**

## AVVERTENZE

Evitare sormonti con le parti già cerate, si consiglia di interrompere il trattamento sulle fughe. Essendo una cera impregnante molto dura, stendere in modo uniforme e non lasciare accumuli; per asportare gli eccessi, una volta seccati, sarà necessario l'utilizzo di SOLVENTE F/CH PER ESTERNI e una nuova applicazione del prodotto asportato. Prodotto soggetto a calo di peso.

## PRECAUZIONI

È consigliabile lavorare in ambienti ben ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 0,750x12 - L 2,5x4 - L 10



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

Numero Verde  
**800-689150**