



# WAX MARBLE PROFESSIONAL

**CERA NEUTRA AUTOLUCIDANTE PER  
TUTTI I PAVIMENTI TRATTATI E PER IL PARQUET  
“EFFETTO LUCIDO”**

## SCHEDA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

WAX MARBLE è la cera autolucidante antigraffio base acqua, formulata per facilitare la manutenzione di pavimenti lucidi, satinati o grezzi anticati.

WAX MARBLE si autorigenera con i lavaggi, quindi non è necessario decerare per essere riapplicata; è rilucidabile con panno o lucidatrice. Per il lavaggio quotidiano usare (in acqua tiepida) MARMOBRILL il detergente neutro che non lascia aloni o CASA CHIT lo sgrassante gentile con i pavimenti cerati (prodotti Linea Casa Madras).

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Marmi, graniti, travertino, granigliati, terrazzo alla veneziana e palladiane, marmo e sassi anticati, pietre e marmi rigenerati, ecc.

### MODALITÀ D'USO

#### Per pavimenti LUCIDATI

Applicare una mano di WAX MARBLE puro a temperatura sup. 15°C, con panno morbido o spandicera, a pavimento pulito e asciutto e a finestre chiuse (per evitare un eccesso di cera e una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare sormonti e aloni). Per sigillare marmi e pietre assorbenti si consiglia di applicare precedentemente una mano di ERRE 90 o di PRIMER PIETRA, i protettivi “effetto naturale”; dopo 2 giorni si potrà effettuare la ceratura.

#### Per pavimenti GREZZI, SATINATI o INVECCHIATI

Effettuare un trattamento di sigillatura con PRIMER PIETRA per un “effetto naturale” o un trattamento con EFFECI per una protezione antimacchia e antiusura “effetto bagnato”.

Dopo 4 gg. applicare una mano di WAX MARBLE con le stesse procedure dei pavimenti lucidi.

Si sconsiglia WAX MARBLE per pavimenti già cerati con prodotti non bene identificati, pertanto:

per pavimenti con cere deteriorate decerare con WF1 FORTE e procedere alla ceratura con WAX MARBLE su pavimento pulito e asciutto.

Per il mantenimento riapplicare la cera periodicamente anche diluita al 50% con acqua pura, sempre su pavimenti puliti e asciutti.



# WAX MARBLE PROFESSIONAL

PER INTERNI

## DATI CHIMICO-FISICI

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Composizione di massima     | cere naturali e sintetiche disperse |
| Stato fisico                | liquido                             |
| Colore                      | bianco lattescente                  |
| Punto di infiammabilità     | non infiammabile                    |
| pH                          | 7                                   |
| Peso specifico              | 1,000 g/mL                          |
| Tossicità                   | non tossico                         |
| Nocività                    | non nocivo                          |
| Temperatura di essiccazione | > 15 °C                             |
| Stabilità in magazzino      | 12 mesi a temperatura > 10 °C       |
| ADR                         | no                                  |
| VOC (Direttiva 1999/13/CE)  | 0                                   |
| VOC (carbonio volatile)     | 0                                   |

**Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.**

**Profumi: benzyl salicilate, cinnamal, gerianol.**

**Resa:** Applicare a straccio o con spandicera a temperatura sup. a 15°C.  
Puro: 12 – 30 mq/L (1 mano).

Diluito al 50%: oltre 30 mq.

**Pedonabilità:** per la finitura: dopo 24 ore;  
per la riceratura di mantenimento: dopo 4-6 ore.

## AVVERTENZE

Teme il gelo. Si ricorda che la ceratura di superfici lucidate serve da protettivo, ma non dà la stessa lucentezza dell'originale.

Applicare WAX MARBLE con temperatura superiore ai 15° C e a finestre chiuse. Con temperatura al di sotto di 15 °C, può non polimerizzare e quindi sbiancare (eventualmente riscaldare preventivamente l'ambiente). Non usare su pavimenti esterni. È sconsigliato applicare la cera in giornate piovose e con un alto tasso di umidità. Se precedentemente all'applicazione di WAX MARBLE o al momento della manutenzione il pavimento è stato lavato con DETERPAV o un detergente acido, assicurarsi che sia perfettamente neutralizzato (vedi R-24 IL NEUTRALIZZANTE da usare nell'acqua di risciacquo), onde evitare l'aggressione dell'acido sulla cera.

## PRECAUZIONI

Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20.

## VOCE DI CAPITOLATO:

**Prodotto per la ceratura di pavimenti con "effetto lucido", autolucidante.**



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,  
info@madras.it- www.madras.it.



Per informazioni tecniche  
dalle ore 9,00 alle 12,00  
e dalle ore 15,00 alle 18,00  
da telefono fisso