

TRATTAMENTO
PER ESTERNI



SOLVENTE F/CH PER ESTERNI

SOLVENTE SPECIFICO PER POLYFLOOR, POLYSTON,
POLYGRES, 1 OR, SOLWAX COTTO

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

SOLVENTE F/CH per ESTERNI è esente da benzolo, xilolo, toluene, ed è stato studiato appositamente per favorire la maggior penetrazione dell'impregnante nei materiali da trattare con tempi di evaporazione sufficientemente lenti.

SOLVENTE F/CH per ESTERNI può essere usato sia per sciogliere nuovamente gli eccessi dei prodotti usati dalle superfici per facilitarne la penetrazione nei manufatti, che per asportarli definitivamente. Inoltre SOLVENTE F/CH PER ESTERNI può essere impiegato per rimuovere scritte e graffiti da materiali preventivamente trattati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il SOLVENTE F/CH per ESTERNI è una miscela di solventi puri specifico per la diluizione dei prodotti Madras POLYFLOOR, POLYSTON, POLYGRES, 1 OR e SOLWAX COTTO.

MODALITÀ D'USO

Il SOLVENTE F/CH per ESTERNI è un diluente e quindi va usato secondo le modalità e le proporzioni indicate nelle schede tecniche o etichette dei prodotti per cui è specifico. Eventuali variazioni nelle diluizioni, in difetto o in eccesso di solvente, possono essere effettuate in funzione delle differenti porosità delle superfici da impermeabilizzare, dopo aver eseguito comunque una prova preliminare.

Per ridurre gli eccessi di prodotto (come POLYFLOOR, POLYSTON, POLYGRES, 1 OR, SOLWAX COTTO) e facilitarne la penetrazione, applicare il solvente a pennello ed aiutarsi con una paglietta bianca, strofinando. Per asportare invece i prodotti POLYFLOOR, POLYSTON, POLYGRES, 1 OR, SOLWAX COTTO, versare il solvente e strofinare energicamente con paglietta nera e asciugare con stracci o con carta assorbente.



ATTENZIONE

SOLVENTE F/CH PER ESTERNI

SOLVENTE SPECIFICO PER POLYFLOOR, POLYSTON, POLYGRES, 1 OR, SOLWAX COTTO

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	acetato di butile
Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Punto di infiammabilità	> 23°C
Peso specifico	0,880 g/mL
Nocività	l'inalazione dei vapori puo provocare sonnolenza
Tossicità	non tossico
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3 / 1123 / III
VOC	100,00 % (880 g/L)
% Carbonio Volatile	61,98 % (545,42 g/L)

PRECAUZIONI

Conservare il prodotto in ambiente asciutto e lontano da fonti di vapori acidi, per prolungare la stabilità in magazzino. Confezione soggetta a calo di peso per evaporazione, ma questo non inficia la qualità del prodotto.

DATI TOSSICOLOGICI

Evitare il contatto prolungato con la pelle, può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Evitare prolungate esposizioni, può avere effetto anestetico; ai primi sintomi abbandonare l'ambiente e portarsi all'aperto. Usare maschere per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 25



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

