

WAXPOLISH

protettivo autolucidante per tutti i pavimenti trattati e cerati

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

WAXPOLISH è il lavaincera autolucidante antiscivolo, gradevolmente profumato, per pavimenti.

Ideale per il mantenimento di tutte le superfici cerate come cotto, pietre, klinker, marmi anticati.

WAXPOLISH ripristina la cera usurata nelle zone di transito, evitando accumuli nelle zone di minor passaggio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti i pavimenti cerati "effetto lucido" o "satinato".

MODALITÀ D'USO

Per il ripristino dell'usura della cera nelle zone di transito, applicare WAXPOLISH puro o diluito al 50% con straccio o spandicera, sempre su pavimenti puliti e asciutti.

Per il mantenimento della brillantezza della cera dei pavimenti, usare come lavaincera, aggiungendo 2-4 tappi misurino (100-200 mL) all'acqua di risciacquo.



SCHEMA DI APPLICAZIONE



Resa: puro 15-25 mq/L (1 mano); diluito al 50%: oltre 30 mq

WAXPOLISH

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90% e cere naturali
Stato fisico	liquido, profumato
Colore	celeste
Punto di infiammabilità	>60°C
рН	7
Peso specifico	1,000 g/L
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura superiore a 10 °C
Temperatura di esecuzione	> 15 °C
ADR	no
VOC (direttiva 1999/13/CE)	< 0,01 %-0,06g/l
VOC (carbonio volatile)	< 0,01 %-0,03 g/l

Resa: 20-50 mq/L (1 mano) Pedonabilità: dopo 1-4 ore

Applicare con straccio o spandicera a temperatura superiore ai 15°C.

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.

Contiene: 2, 2', 2'' - (esaidro - 1, 3, 5 - triazin - 1, 3, 5 - triil) trietanolo. Può provocare una reazione allergica.

AVVERTENZE

Evitare l'uso del prodotto su pavimenti con aloni scuri, tracce di calcare e polverosi, in quanto la cera in esso contenuta potrebbe fissare le impurità sul pavimento. In questo caso si consiglia di effettuare un lavaggio con CERAM-GRES e successivamente assicurarsi che sia perfettamente sciacquato, onde evitare l'aggressione dell'acido sulla cera di manutenzione non ancora polimerizzata (vedi R-24 IL NEUTRALIZZANTE da usare nell'acqua di risciacquo).

PRECAUZIONI

Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20





vendita più vicino